Comprueba si hay errores en este problema de palabras: late-to-class?

Direcciones: *Llegará tarde a la clase si tiene que caminar más de 25 píxeles para llegar allí. Escriba una función que tenga en cuenta la coordenada x y la coordenada y y la coordenada x y la coordenada y del aula y devuelve verdadero si llegará tarde a la clase y falso si llegará a tiempo.*

Declaración de contrato y propósito

Todo contrato tiene 3 partes...

```
; late-to-class? : number number number number → boolean
```

function name — *domain* — *range*

```
; Toma los coorindates de mi ubicación y un salón de clases y devuelve v
```

what does the function do?

Ejemplos

Escribe algunos ejemplos, luego circula y marca los cambios...

```
(EXAMPLE((late-to-class?                ) (> 25 (distance 40 55 65 80)) )
```

function name — *input(s)* — *what the function produces*

```
(EXAMPLE((late-to-class?                ) (< 25 (distance 40 55 65 80)) )
```

function name — *input(s)* — *what the function produces*

Definición

Escribe la definición, nombres de variables a todos sus valores de entrada...

```
(define( late-to-class? student-x student-y school-x school-y )
```

function name — *variables*

```
((< 25 (distance student-x student-y school-x school-y))) )
```

what the function does with those variables